



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|
| Certificat UL | Oui | Intensité lumineuse | 55cd |
| Certificats, labels, marquages | CE, UL type 4X, EAC | Marquage CE | Oui |
| Couleur LEDs | Vert | Marque | PIPS |
| Couleur lentille | Vert | Particularités | Tours ± 110/minute et impulsions ± 35x3/minute |
| Courant nominal | 12V AC/DC 510mA / 24V AC/DC 360mA / 40V AC/DC 300mA / 80V AC/DC 110mA / 120V AC 100mA / 240V AC 70mA | Poids | 200g |
| Dimensions | Ø92mm x 107,5mm | Produit compatible | PB101 / PB201 - PB204 / PB301 - PB304 / PB401 - PB405 / PB501 - PB503 |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Source lumineuse | LED |
| Effet d'éclairage | Flash | Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +50°C |
| Effets d'éclairage | Fixe, rotatif et flash | Tension | 12V ACDC / 24V ACDC |
| Indice IP | IP66 | Tension électrique | En fonction de la base de câblage utilisée |

Good to know

La combinaison de la lentille colorée et des 24x LED Bright colorées de ce module renforce la couleur du signal lumineux. Grâce à la technologie multicanale, vous pouvez facilement changer les différents effets lumineux de l'extérieur.

