

EAN: 5414184702349



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| Certificat UL | Oui | Intensité lumineuse | 55cd |
| Certificats, labels, marquages | CE, UL type 4X, EAC | Marquage CE | Oui |
| Couleur LEDs | Bleu | Marque | PIPS |
| Couleur lentille | Transparent | Particularités | Tours ± 110/minute et impulsions ± 35x3/minute |
| Courant nominal | 12V AC/DC 510mA / 24V AC/DC 360mA / 40V AC/DC 300mA / 80V AC/DC 110mA / 120V AC 100mA / 240V AC 70mA | Poids | 200g |
| Dimensions | Ø92mm x 107,5mm | Source lumineuse | LED |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +50°C |
| Effets d'éclairage | Fixe, flash et rotatif | Tension électrique | En fonction de la base de câblage utilisée |
| Indice IP | IP66 | Type | module PIPS |

Good to know

La combinaison de la lentille lumineuse avec 24x LED Bright colorées assure une distinction claire entre l'état ON et OFF de ce module, même dans un environnement lumineux. Grâce à la technologie multicanale, vous pouvez facilement changer les différents effets lumineux de l'extérieur.

