

PL206

## PIPS module simple flash/quintuple flash/random transparent / orange



### Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Indice IP	IP66
Certificats, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC	Intensité lumineuse	400cd
Couleur LEDs	Orange	Marquage CE	Oui
Couleur lentille	Transparent	Marque	PIPS
Courant nominal	12V AC/DC 450mA / 24V AC/DC 700mA / 40V AC/DC 800mA / 80V AC/DC 250mA / 120V AC 150mA / 240V AC 60mA	Particularités	Clignotements ± 110x1/minute, ± impulsions 72x5/minute ou de façon aléatoire
Dimensions	Ø92mm x 107,5mm	Poids	200g
Durée de vie des LEDs	100 000h	Source lumineuse	LED
Effet d'éclairage	Flash	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Clignotant et flash	Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée

### Good to know i

Ce module LED a une très haute puissance lumineuse grâce à l'utilisation de 2x LED SuperBright avec lentille de Fresnel à l'intérieur. La combinaison de la lentille lumineuse avec 24x LED Bright colorées assure une distinction claire entre l'état ON et OFF de ce module, même dans un environnement lumineux. Grâce à la technologie multicanale, vous pouvez facilement changer les différents effets lumineux de l'extérieur.

