



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Intensité lumineuse	3cd
Certificats, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC	Marquage CE	Oui
Couleur LEDs	Multicolore	Marque	PIPS
Couleur lentille	Diffus	Particularités	Clignotements ± 120x1 ou ± 36x2/minute, impulsions ± 60x4/minute ou de façon aléatoire
Courant nominal	12V AC/DC 310mA / 24V AC/DC 180mA / 40V AC/DC 150A / 80V AC/DC 85mA / 120V AC 65mA / 240V AC 55mA	Poids	90g
Dimensions	Ø92mm x 42,5mm	Source lumineuse	LED
Durée de vie des LEDs	100 000h	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et rotatif	Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée
Indice IP	IP66	Type	module PIPS

Good to know i

Ce module LED dispose d'une technologie multicanale qui vous permet de composer 3 niveaux d'alarme entièrement vous-même. Choisissez parmi pas moins de 8 couleurs et 5 effets de lumière. Grâce à cette technologie, vous pouvez facilement changer les différents niveaux de l'extérieur. Le PL301 est équipé d'une lentille opale pour la signalisation à proximité.