

EAN: 5414184702448



### Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Indice IP	IP66
Certificats, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC	Intensité lumineuse	3cd
Couleur LEDs	Multicolore	Marquage CE	Oui
Couleur lentille	Diffus	Marque	PIPS
Courant nominal	12V AC/DC 310mA / 24V AC/DC 180mA / 40V AC/DC 150A / 80V AC/DC 85mA / 120V AC 65mA / 240V AC 55mA	Particularités	Clignotements ± 120x1 ou ± 36x2/minute, impulsions ± 60x4/minute ou de façon aléatoire
Dimensions	Ø92mm x 42,5mm	Poids	90g
Durée de vie des LEDs	100 000h	Source lumineuse	LED
Effet d'éclairage	Fixe	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et flash	Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée

### Good to know

Ce module LED dispose d'une technologie multicanale qui vous permet de composer 3 niveaux d'alarme entièrement vous-même. Choisissez parmi pas moins de 8 couleurs et 5 effets de lumière. Grâce à cette technologie, vous pouvez facilement changer les différents niveaux de l'extérieur. Le PL301 est équipé d'une lentille opale pour la signalisation à proximité.