

**A105NAXAC
230R-UL**

Sirène multi-tons électronique avec enregistrement, max. 110dB @ 1m, 230V AC, rouge



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	800g
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Portée	60m
Couleur	RAL 3000 rouge	Portée effective	60m @ 1KHz
Courant nominal	240V AC 124mA	Régulateur de volume	Contrôle total
Dimensions	130mm x 130mm x 144mm	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Tension	230V
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	90-260V AC
Indice IP	IP66	Tension nominale	230V AC
Marquage CE	Oui	Type	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement
Marque	E2S	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Matière	ABS	Type de tension	AC
Niveau sonore (max)	110dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

