

**A121AXAC2**  
**30R-UL**

**Sirène puissante multi-tons | enregistrement,**  
**max. 126dB @ 1m | 90-260V AC | rouge**



## Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	2700g
Certificats, labels, marquages	UL	Portée	300m
Couleur	RAL 3000 rouge	Portée effective	300m @ 1KHz
Courant nominal	240V AC 517mA	Régulateur de volume	Contrôle total
Dimensions	190mm x 190mm x 210mm	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Tension	230V
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	90-260V AC
Indice IP	IP66	Tension nominale	230V AC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	ABS	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de tension	AC
Niveau sonore (max)	121dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

## Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

