

**A121AXAC2  
30R-UL**

## Sirène puissante multi-tons avec enregistrement, max. 126dB @ 1m, 90-260V AC, rouge



### Caractéristiques

|                                |   |                           |  |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| Certificat UL                  | Oui                                     | Nombre de tonalités       | 45   |
| Certificats, labels, marquages | UL                                      | Poids                     | 2700g  |
| Couleur                        | RAL 3000 rouge                          | Portée                    | 300m   |
| Courant nominal                | 240V AC 517mA                           | Portée effective          | 300m @ 1KHz  |
| Dimensions                     | 190mm x 190mm x 210mm                   | Régulateur de volume      | Contrôle total                                     |
| Entrée de câble                | -40°C jusqu'à +60°C                     | Température d'utilisation | -25°C jusqu'à +55°C                                |
| Humidité relative              | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension                   | 230V   |
| Indice IP                      | IP66                                    | Tension de fonctionnement | 90-260V AC   |
| Marque                         | E2S                                     | Tension nominale          | 230V AC  |
| Matière                        | ABS                                     | Type                      | Sirène multi-tons électronique avec enregistrement |
| Niveau sonore (max)            | 121dB(A)                                | Type de montage           | Pattes de fixation à l'extérieur                   |
| Niveaux d'alarme               | 4                                       | Type de tension           | AC   |

### Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

