

**A121AXAC2
30R-UL**

Sirène puissante multi-tons avec enregistrement, max. 126dB @ 1m, 90-260V AC, rouge



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Nombre de tonalités	45
Certificats, labels, marquages	UL	Poids	2700g
Couleur	RAL 3000 rouge	Portée	300m
Courant nominal	240V AC 517mA	Portée effective	300m @ 1KHz
Dimensions	190mm x 190mm x 210mm	Régulateur de volume	Contrôle total
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	230V
Indice IP	IP66	Tension de fonctionnement	90-260V AC
Marque	E2S	Tension nominale	230V AC
Matière	ABS	Type	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement
Niveau sonore (max)	121dB(A)	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Niveaux d'alarme	4	Type de tension	AC

Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

