WARN

Sirènes & trompes

# A112NDC24G Sirène multi-tons électronique | max. 119dB @ 1m | 10-30V DC | gris

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Certificat UL | Oui |
| Certificates, labels, marquages | CE, UL, cUL, Gost-R, EAC |
| Couleur | RAL 7038 gris |
| Dimensions | 168mm x 168mm x 190mm |
| EN 54-3 | Oui |
| Entrée de câble | -40°C jusqu'à +60°C |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C |
| Indice IP | IP66 |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | E2S |
| Matière | ABS |
| Modèle | Sirène multi-tons électronique |
| Niveau sonore (max.) | 120dB(A) @ 1m |

| | |
|---|---|
| Niveaux d'alarme | 4 |
| Nombre de tonalités | 64 |
| Poids | 1800g |
| Portée | 214m |
| Portée effective | 214m @ 1KHz |
| Régulateur de volume | Contrôle total |
| Température d'utilisation | -40°C jusqu'à +66°C |
| Tension | 24V |
| Tension de fonctionnement | 10-30V DC |
| Tension nominale | 24V DC |
| Type | Configuration préalable |
| Type de montage | Pattes de fixation à l'extérieur |
| Type de tension | DC |

## Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.