

A112NDC24
G

Sirène multi-tons électronique, max. 119dB @ 1m, 10-30V DC, gris



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	1800g
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, Gost-R, EAC	Portée	214m
Couleur	RAL 7038 gris	Portée effective	214m @ 1KHz
Dimensions	168mm x 168mm x 190mm	Régulateur de volume	Contrôle total
EN 54-3	Oui	Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +66°C
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Tension	24V
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Indice IP	IP66	Tension nominale	24V DC
Marquage CE	Oui	Type	Sirène multi-tons électronique
Marque	E2S	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Matière	ABS	Type de tension	DC
Niveau sonore (max)	120dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	64		

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.