

**SONF1AC11
5R**

**Sirène multi-tons | max. 100dB @ 1m | 115V
AC | rouge**



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Niveaux d'alarme	2
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, GOST-R, VDS	Nombre de tonalités	10
Couleur	RAL 3000 rouge	Poids	300g
Courant nominal	115V DC 13mA	Portée	38m
Dimensions	86mm x 86mm x 85mm	Portée effective	38m @ 1KHz
EN 54-3	Oui	Régulateur de volume	Au moyen d'un potentiomètre
Entrée de câble	4x M20 découpe	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	115V
Indice IP	IP66	Tension de fonctionnement	115V AC +- 10%
Marquage CE	Oui	Tension nominale	115V AC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	ABS	Type de montage	Pattes de fixation à l'intérieur
Modèle	Sirène multi-tons électronique	Type de tension	AC
Niveau sonore (max)	103dB(A)		

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

