

SF08-  
M2KTB-B

## Balise à LED multifonction, IP66, Ø80mm 100-240V AC, bornier/buzzer/bleu



### Caractéristiques

Buzzer	Oui	Marquage CE	Oui
Certificat UL	Oui	Marque	Patlite
Certificats, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Matière	Polycarbonate
Couleur lentille	Bleu	Niveau sonore (max)	86dB
Courant nominal	100V AC 0,20A / 240V AC 0,08A	Particularités	Rotation 60x, 120x et 180x/minute ou flash 60x, 90x et 120x/minute ou impulsion 20x/minute
Dimensions	Ø80mm x 126mm	Poids	280g
Durée de vie des LEDs	100 000h	Résistance aux chocs	4,5G
Effets d'éclairage	Rotation, flash, pulsation, gradation et omni- ou unidirectionnel	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	115V AC / 230V AC
Indice IP	IP66	Tension de fonctionnement	90-250V AC
Intensité lumineuse	250cd	Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Longueur de câble	500mm	Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C

### Good to know

Cet avertisseur optique multifonction a 22 motifs lumineux, divisés en 10 groupes de 4 niveaux, parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez facilement configurer le motif lumineux en réglant le commutateur rotatif et en fermant ou en ouvrant les contacts à l'extérieur. Un bon exemple d'application est l'ajustement de la vitesse de rotation en fonction du degré de danger.

