

SKH-M2J-B

Gyrophare LED | IP23 | Ø100mm | 100-240V AC | câble | bleu



Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Buzzer | Non | Marquage CE | Oui |
| Certificat UL | Oui | Marque | Patlite |
| Certificates, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC | Matière | Polycarbonate |
| Couleur lentille | Bleu | Particularités | Rotation 120x/minute |
| Courant nominal | 100V AC 0,07A / 240V AC 0,04A | Poids | 360g |
| Dimensions | Ø100mm x 141mm | Résistance aux chocs | 4,5G |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Température d'utilisation | -10°C jusqu'à +50°C |
| Effets d'éclairage | Rotation | Tension | 115V AC / 230V AC |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension de fonctionnement | 90-250V AC |
| Indice IP | IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité | Tension nominale | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Intensité lumineuse | 4400cd | Type | Configuration préalable |
| Longueur de câble | 500mm | Type de montage et de connexion | Montage à 3 vis/câble |

