

**SKH-M2TB-
G**

Gyrophare à LED, IP66, Ø100mm 100-240V AC, bornier/buzzer/vert



Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Buzzer | Oui | Matière | Polycarbonate |
| Certificat UL | Oui | Niveau sonore (max) | 88dB |
| Certificates, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC | Particularités | Rotation 120x/minute |
| Couleur lentille | Vert | Poids | 340g |
| Courant nominal | 100V AC 0,08A / 240V AC 0,05A | Résistance aux chocs | 4,5G |
| Dimensions | Ø100mm x 147mm | Température d'utilisation | -10°C jusqu'à +50°C |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Tension | 115V AC / 230V AC |
| Effets d'éclairage | Rotation | Tension de fonctionnement | 90-250V AC |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension nominale | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Indice IP | IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité | Type | Configuration préalable |
| Intensité lumineuse | 6000cd | Type de montage et de connexion | Montage à 3 vis/borne de raccordement |
| Longueur de câble | 500mm | | |
| Marquage CE | Oui | | |
| Marque | Patlite | | |

