

SL08-M1JN-
B

Avertisseur optique à LED, fixe/flash, IP23, Ø80mm 12-24V DC, câble/bleu

Patlite | Bleu | DC | Ø80mm | IP23



Caractéristiques

Buzzer	Non	Marquage CE	Oui
Certificat UL	Oui	Marque	Patlite
Certificats, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Matière	Polycarbonate
Couleur lentille	Bleu	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Courant nominal	12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A	Poids	250g
Dimensions	Ø80mm x 121mm	Résistance aux chocs	4,5G
Durée de vie des LEDs	100 000h	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension	12V DC / 24V DC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Indice IP	IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité	Tension nominale	12-24V DC
Intensité lumineuse	35cd	Type de montage et de connexion	Montage à 3 vis/câble
Longueur de câble	500mm		

Good to know i

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

