

SL08-M2JN-
G

Avertisseur optique à LED, fixe/flash, IP23, Ø80mm 100-240V AC, câble/vert



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Buzzer | Non | Marquage CE | Oui |
| Certificat UL | Oui | Marque | Patlite |
| Certificats, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC | Matière | Polycarbonate |
| Couleur lentille | Vert | Particularités | Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute |
| Courant nominal | 100V AC 0,08A / 240V AC 0,04A | Poids | 280g |
| Dimensions | Ø80mm x 121mm | Résistance aux chocs | 4,5G |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
| Effets d'éclairage | Fixe, clignotant et triple flash | Tension | 115V AC / 230V AC |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension de fonctionnement | 90-250V AC |
| Indice IP | IP23 / IP65 avec joint d'étanchéité | Tension nominale | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Intensité lumineuse | 65cd | Type de montage et de connexion | Montage à 3 vis/câble |
| Longueur de câble | 500mm | | |

Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

