

Avertisseurs optiques

SL08-M2KTN-G

Balise LED | fixe/flash | Ø80mm | 100-240V AC | bornier | vert



Caractéristiques

Buzzer	Non
Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC
Couleur lentille	Vert
Courant nominal	100V AC 0,08A / 240V AC 0,04A
Dimensions	Ø80mm x 120mm
Durée de vie des LEDs	100 000h
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP66
Intensité lumineuse	65cd
Longueur de câble	500mm

Marquage CE	Oui
Marque	Patlite
Matière	Polycarbonate
Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Poids	260g
Résistance aux chocs	4,5G
Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Tension	115V AC / 230V AC
Tension de fonctionnement	90-250V AC
Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Туре	Configuration préalable
Type de montage et	-30°C jusqu'à +80°C

de connexion

Good to know 1



Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

