

SL10-  
M1KTN-R

Balise LED | fixe/flash | Ø100mm | 12-24V  
DC | bornier | rouge



## Caractéristiques

Buzzer	Non	Marquage CE	Oui
Certificat UL	Oui	Marque	Patlite
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Matière	Polycarbonate
Couleur lentille	Rouge	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Courant nominal	12V DC 0,22A / 24V DC 0,12A	Poids	360g
Dimensions	Ø100mm x 140mm	Résistance aux chocs	4,5G
Durée de vie des LEDs	100 000h	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension	12V DC / 24V DC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Indice IP	IP66	Tension nominale	12-24V DC
Intensité lumineuse	85cd	Type	Configuration préalable
Longueur de câble	500mm	Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C

## Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

