

SL15-M1JN-
R

Balise LED | fixe/flash | IP23 | Ø150mm |
12-24V DC | câble | rouge



Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Buzzer | Non | Marquage CE | Oui |
| Certificat UL | Oui | Marque | Patlite |
| Certificates, labels, marquages | CE, cULus, EAC, KC | Matière | Polycarbonate |
| Couleur lentille | Rouge | Particularités | Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute |
| Courant nominal | 12V DC 0,40A / 24V DC 0,24A | Poids | 860g |
| Dimensions | Ø150mm x 201mm | Résistance aux chocs | 4,5G |
| Durée de vie des LEDs | 100 000h | Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
| Effets d'éclairage | Fixe, clignotant et triple flash | Tension | 12V DC / 24V DC |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Tension de fonctionnement | 10-30V DC |
| Indice IP | IP23 | Tension nominale | 12-24V DC |
| Intensité lumineuse | 185cd | Type | Configuration préalable |
| Longueur de câble | 500mm | Type de montage et de connexion | Montage à 3 vis/câble |

Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

