

SL15-  
M2KTN-Y

## Balise LED, IP66, Ø150mm, 100-240V AC, bornier, jaune

EAN: 4938766023888



### Caractéristiques

Buzzer	Non	Longueur de câble	500mm
Certificat UL	Oui	Marquage CE	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Marque	Patlite
Couleur boîtier	Gris	Matière	Polycarbonate
Couleur lentille	Jaune	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Courant nominal	100V AC 0,14A / 240V AC 0,06A	Poids	890g
Dimensions	Ø150mm x 201mm	Résistance aux chocs	4,5G
Durée de vie des LEDs	100 000h	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension	115V AC / 230V AC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension de fonctionnement	90-250V AC
Indice IP	IP66	Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Intensité lumineuse	220cd	Type de montage et de connexion	Montage à 3 trous/borne de raccordement

### Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

