

SL15-
M2KTN-Y

Balise LED | IP66 | Ø150mm | 100-240V AC
| bornier | jaune

EAN: 4938766023888



Caractéristiques

Buzzer	Non	Marque	Patlite
Certificat UL	Oui	Matière	Polycarbonate
Certificats, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Couleur boîtier	Gris	Poids	890g
Couleur lentille	Jaune	Résistance aux chocs	4,5G
Courant nominal	100V AC 0,14A / 240V AC 0,06A	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Dimensions	Ø150mm x 201mm	Tension	115V AC / 230V AC
Durée de vie des LEDs	100 000h	Tension de fonctionnement	90-250V AC
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Type	Configuration préalable
Indice IP	IP66	Type de montage et de connexion	Montage à 3 trous/borne de raccordement
Intensité lumineuse	220cd		
Longueur de câble	500mm		
Marquage CE	Oui		

Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

