

**A105NAXDC
024R-UL**

Sirène multi-tons électronique avec enregistrement, max. 110dB @ 1m, 10-30V DC, rouge



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Niveaux d'alarme	4
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Nombre de tonalités	45
Couleur	RAL 3000 rouge	Poids	800g
Dimensions	130mm x 130mm x 144mm	Portée	58m
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Portée effective	58m @ 1KHz
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Régulateur de volume	Contrôle total
Indice IP	IP66	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Marquage CE	Oui	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marque	E2S	Tension nominale	24V DC
Matière	ABS	Type	Configuration préalable
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur

Niveau sonore (max) 110dB(A)

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

