

**A105NAXDC
024R-UL**

Sirène multi-tons électronique | enregistrement | max. 110dB @ 1m | 10-30V DC | rouge



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Niveaux d'alarme	4
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Nombre de tonalités	45
Couleur	RAL 3000 rouge	Poids	800g
Dimensions	130mm x 130mm x 144mm	Portée	58m
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Portée effective	58m @ 1KHz
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Régulateur de volume	Contrôle total
Indice IP	IP66	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Marquage CE	Oui	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marque	E2S	Tension nominale	24V DC
Matière	ABS	Type	Configuration préalable
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Niveau sonore (max)	110dB(A)		

Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

