

**A121AXDC0
24R-UL**

**Sirène puissante multi-tons | enregistrement |
max. 126dB @ 1m | 14-30V DC | rouge**



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Certificat UL | Oui | Nombre de tonalités | 45 |
| Certificats, labels, marquages | UL | Poids | 2100g |
| Couleur | RAL 3000 rouge | Portée | 300m |
| Dimensions | 190mm x 190mm x 210mm | Portée effective | 300m @ 1KHz |
| Entrée de câble | -40°C jusqu'à +60°C | Régulateur de volume | Contrôle total |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C | Température d'utilisation | -25°C jusqu'à +55°C |
| Indice IP | IP66 | Tension | 24V |
| Marque | E2S | Tension de fonctionnement | 14-30V DC |
| Matière | ABS | Tension nominale | 24V DC |
| Modèle | Sirène multi-tons électronique avec enregistrement | Type | Configuration préalable |
| Niveau sonore (max) | 121dB(A) | Type de montage | Pattes de fixation à l'extérieur |
| Niveaux d'alarme | 4 | Type de tension | DC |

Good to know i

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

