

MV121DC02
4G-UL

Sirène multi-tons électronique | enregistrement
| max. 126dB @ 1m | 10-30V DC | gris



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	2100g
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Portée	300m
Couleur	RAL 7038 gris	Portée effective	300m @ 1KHz
Dimensions	220mm x 323mm	Régulateur de volume	Contrôle total
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	24V
Indice IP	IP66 & IP67	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marquage CE	Oui	Tension nominale	24V DC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	ABS	Type de montage	Support en acier inoxydable 304
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de tension	DC
Niveau sonore (max)	126dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

MV121

