

**MV121DC02**  
**4G-UL**

**Sirène multi-tons électronique | enregistrement**  
**| max. 126dB @ 1m | 10-30V DC | gris**



## Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	2100g
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Portée	300m
Couleur	RAL 7038 gris	Portée effective	300m @ 1KHz
Dimensions	220mm x 323mm	Régulateur de volume	Contrôle total
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	24V
Indice IP	IP66 & IP67	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marquage CE	Oui	Tension nominale	24V DC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	ABS	Type de montage	Support en acier inoxydable 304
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de tension	DC
Niveau sonore (max)	126dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

## Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

MV121

