

MV121DC02
4G-UL

Sirène multi-tons électronique avec enregistrement, max. 126dB @ 1m, 10-30V DC, gris



Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Nombre de tonalités	45
Certificats, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Poids	2100g
Couleur	RAL 7038 gris	Portée	300m
Dimensions	220mm x 323mm	Portée effective	300m @ 1KHz
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Régulateur de volume	Contrôle total
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Indice IP	IP66 & IP67	Tension	24V
Marquage CE	Oui	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marque	E2S	Tension nominale	24V DC
Matière	ABS	Type	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement
Niveau sonore (max)	126dB(A)	Type de montage	Support en acier inoxydable 304
Niveaux d'alarme	4	Type de tension	DC

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

MV121

