Sirènes & trompes

SONF1DC24 AG

Sirène multi-tons | max. 100dB @ 1m | 24V DC | pattes de fixation | gris



Caractéristiques

| Certificat UL | Oui |
|---------------------------------|---|
| Certificates, labels, marquages | CE, UL, cUL, GOST-R, VDS |
| Couleur | RAL 7038 gris |
| Dimensions | 86mm x 86mm x 85mm |
| EN 54-3 | Oui |
| Entrée de câble | 4x M20 découpe |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C |
| Indice IP | IP66 |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | E2S |
| Matière | ABS |
| Modèle | Sirène multi-tons électronique |
| Niveau sonore (max.) | 103dB(A) @ 1m |
| | |

| Niveaux d'alarme | 2 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de tonalités | 10 |
| Poids | 300g |
| Portée | 38m |
| Portée effective | 38m @ 1KHz |
| Régulateur de volume | 12dB(A) |
| Température d'utilisation | -25°C jusqu'à +55°C |
| Tension | 24V |
| Tension de fonctionnement | 10-30V DC |
| Tension nominale | 24V DC |
| Туре | Configuration préalable |
| Type de montage | Pattes de fixation à l'extérieur |
| Type de tension | DC |

