

121013-04

## CENALED SPOT | 65° | 8,5W | Blanc

EAN: 4260556625737



## Caractéristiques

|                                |  |                           |                                |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Angle du faisceau              | 65°  | Pays d'origine            | Allemagne                      |
| Certificats, labels, marquages | CE, UKCA, ETL Listed                             | Poids                     | 400g                           |
| Contenu du kit                 | Joint inclus, montage avec 3x M6 vis à l'arrière | Puissance (max.)          | 8,5W                           |
| Couleur                        | Blanc (blanc neutre)                             | Raccordement              | M12 (A-code), 5-pin            |
| Dimensions                     | 80mm x 80mm x 62,5mm                             | Reproduction de couleur   | >85                            |
| Durée de vie des LEDs          | 60 000h  | Source lumineuse          | LED                            |
| Efficacité lumineuse           | 155lm/W  | Température d'utilisation | -10°C jusqu'à +50°C            |
| Flux lumineux                  | 1120lm   | Température de couleur    | 5000K                          |
| Indice IP                      | IP67   | Tension nominale          | 24V DC                         |
| Marque                         | LED2WORK   | Type de lentille          | Verre de sécurité              |
| Matière                        | Boîtier: aluminium (peint par poudrage)          | Variation lumière         | Oui, en option avec accessoire |
| Modèle                         | CENALED SPOT                                     |                           |                                |



Abstand d=100 cm

$E_{\text{mittel}} = 491 \text{ lux}$

$E_{\text{max}} = 642 \text{ lux}$

$E_{\text{min}} = 279 \text{ lux}$

