

118210-01

## TUBELED 40 II | Power | 365mm | Blanc



### Caractéristiques

|                                |   |                           |                                |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Angle du faisceau              | 100°  | Pays d'origine            | Allemagne                      |
| Certificats, labels, marquages | CE, UKCA, ETL Listed                                | Poids                     | 450g                           |
| Couleur                        | Blanc (blanc du jour)                               | Puissance (max.)          | 16W                            |
| Dimensions                     | 365mm x 29mm x 40mm                                 | Raccordement              | M12 (A-code), 5-pin            |
| Durée de vie des LEDs          | >60 000h  | Reproduction de couleur   | >85                            |
| Efficacité lumineuse           | 155lm/W   | Source lumineuse          | LED                            |
| Flux lumineux                  | 2531lm  | Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +60°C            |
| Indice IP                      | IP67/IP69K  | Température de couleur    | 5200K - 5700K                  |
| Longueur                       | 365mm   | Tension nominale          | 24V DC                         |
| Marque                         | LED2WORK  | Type de lentille          | Lentille de sécurité diffus    |
| Matière                        | Boîtier: aluminium  <br>lentille: verre de sécurité | Variation lumière         | Oui, en option avec accessoire |
| Modèle                         | TUBELED 40 II<br>Power                              |                           |                                |

