


154190-11

TUBELED 25 | 290mm | RGB-W | IO-link

EAN: 4260556626253



Caractéristiques

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Angle du faisceau | 100° | Pays d'origine | Allemagne |
| Certificats, labels, marquages | CE, UKCA, ETL Listed | Poids | 250g |
| Couleur | RGB-W (blanc du jour) | Puissance (max.) | 7,2W |
| Dimensions | 290mm x 28mm x 23mm | Raccordement | M8 (A-code), 4-pin |
| Durée de vie des LEDs | >60 000h | Reproduction de couleur | >85 |
| Efficacité lumineuse | 155lm/W | Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux | R: 138lm G: 252lm B: 43lm | Température d'utilisation | -30°C jusqu'à +55°C |
| Indice IP | IP67 | Température de couleur | 5200K - 5700K |
| Longueur | 290mm | Tension nominale | 24V DC |
| Marque | LED2WORK | Type de lentille | Blanc diffus |
| Matière | Boîtier: aluminium lentille: verre de sécurité | Variation lumière | Ja, optioneel via IO-Link |
| Modèle | TUBELED 25 RGB-W IO-Link | | |

Good to know

Vous pouvez télécharger les fichiers IODD ici : <https://ioddfinder.io-link.com/productvariants/search?vendorName=%22LED2WORK GmbH%22>

Assurez-vous de télécharger le dépliant avec des fonctionnalités et des commandes supplémentaires dans notre section de téléchargement!

