


154190-11

## TUBELED 25 | 290mm | RGB-W | IO-link

EAN: 4260556626253



## Caractéristiques

Angle du faisceau	100°	Pays d'origine	Allemagne
Certificats, labels, marquages	CE, UKCA, ETL Listed	Poids	250g
Couleur	RGB-W (blanc du jour)	Puissance (max.)	7,2W
Dimensions	290mm x 28mm x 23mm	Raccordement	M8 (A-code), 4-pin
Durée de vie des LEDs	60 000h	Reproduction de couleur	>85
Efficacité lumineuse	155lm/W	Source lumineuse	LED
Flux lumineux	R: 138lm   G: 252lm   B: 43lm	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +55°C
Indice IP	IP67	Température de couleur	5200K - 5700K
Longueur	290mm	Tension nominale	24V DC
Marque	LED2WORK	Type de lentille	Blanc diffus
Matière	Boîtier: aluminium   lentille: verre de sécurité	Variation lumière	Ja, optioneel via IO-Link
Modèle	TUBELED 25 RGB-W IO-Link		

## Good to know ⓘ

Vous pouvez télécharger les fichiers IODD ici : <https://ioddfinder.io-link.com/productvariants/search?vendorName=%22LED2WORK GmbH%22>

Assurez-vous de télécharger le dépliant avec des fonctionnalités et des commandes supplémentaires dans notre section de téléchargement!

