

**MA1FDC024
BN1A1G**

Elektronische multitoonsirene, IP66/67, max. 119dB @ 1m, 10-30V DC, grijs



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 64 | Kabelingang | 2x M20-uitsparing |
| Afmetingen | 181mm x 273mm | Kleur | RAL 7038 grijs |
| Alarmniveaus | 4 | Materiaal | ABS |
| Bedrijfsspanning | 10-30V DC | Merk | E2S |
| Bereik | 153m | Montagetype | Beugel in roestvrij staal 316 |
| CE-certificaat | Ja | Nominale spanning | 24V DC |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, EAC | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Effectief bereik | 153m @ 1KHz | Spanning | 24V |
| Gebruikstemperatuur | -40°C tot +66°C | Spanningstype | DC |
| Geluidsniveau (max) | 117dB(A) | Type | Elektronische multitoonsirene |
| Gewicht | 2500g | Volumeregeling | Volledig instelbaar |
| IP-aanduiding | IP66 & IP67 | | |

Goed om te weten

De MA reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd.

