

MV121AC23
0G-UL

Elektronische multitoonsirene | stemopname |
max. 126dB @ 1m | 230V AC | grijs



Specificaties

Aantal tonen	45	Materiaal	ABS
Afmetingen	86mm x 86mm x 85mm	Merk	E2S
Alarmniveaus	4	Model	Elektronische multitoonsirene met opnamemogelijkheid
Bedrijfsspanning	230V AC +- 10%	Montagetype	Beugel in roestvrij staal 304
Bereik	300m	Nominale spanning	230V AC
CE-certificaat	Ja	Nominale stroom	240V AC 517mA
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL, EAC	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik	300m @ 1KHz	Spanning	230V
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Spanningstype	AC
Geluidsniveau (max.)	126dB(A) @ 1m	Type	Vooraf geconfigureerd
Gewicht	2700g	Volumeregeling	Volledig instelbaar
IP-aanduiding	IP66 & IP67		
Kabelingang	2x M20-uitsparing		
Kleur	RAL 7038 grijs		

Goed om te weten i

De MA121 reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd. Op aanvraag is er ook een beugel in RVS 316 beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

MV121

