

MV121AC23
0G-UL

Elektronische multitoonsirene | stemopname |
max. 126dB @ 1m | 230V AC | grijs



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Aantal tonen | 45 | Materiaal | ABS |
| Afmetingen | 86mm x 86mm x 85mm | Merk | E2S |
| Alarmniveaus | 4 | Model | Elektronische multitoonsirene met opnamemogelijkheid |
| Bedrijfsspanning | 230V AC +/- 10% | Montagetype | Beugel in roestvrij staal 304 |
| Bereik | 300m | Nominale spanning | 230V AC |
| CE-certificaat | Ja | Nominale stroom | 240V AC 517mA |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL, cUL, EAC | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Effectief bereik | 300m @ 1KHz | Spanning | 230V |
| Gebruikstemperatuur | -25°C tot +55°C | Spanningstype | AC |
| Geluidsniveau (max) | 126dB(A) | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Gewicht | 2700g | Volumeregeling | Volledig instelbaar |
| IP-aanduiding | IP66 & IP67 | | |
| Kabelingang | 2x M20-uitsparing | | |
| Kleur | RAL 7038 grijs | | |

Goed om te weten i

De MA121 reeks is zowel IP66 als IP67 gecertificeerd. Op aanvraag is er ook een beugel in RVS 316 beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om 4 boodschappen van 30s te maken.

MV121

