

EAN: 5414184702349



Specificaties

Afmetingen	Ø92mm x 107,5mm	Levensduur LEDs	100 000h
Bijzonderheden	Roteert ± 110/minuut en knippert ± 35x3/minuut	Lichtbron	LED
CE-certificaat	Ja	Lichteffecten	Permanent, knipperen en roteren
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL type 4X, EAC	Lichtsterkte	55cd
Elektrische spanning	Afhankelijk van de gemonteerde basis	Merk	PIPS
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C	Nominale stroom	12V AC/DC 510mA / 24V AC/DC 360mA / 40V AC/DC 300mA / 80V AC/DC 110mA / 120V AC 100mA / 240V AC 70mA
Gewicht	200g	UL-certificaat	Ja
IP-aanduiding	IP66		
Kleur LEDs	Blauw		
Kleur lens	Helder		

Goed om te weten i

De combinatie van de heldere lens met 24 gekleurde Bright LEDs zorgt ook in een heldere omgeving voor een duidelijk onderscheid tussen de AAN- en UIT-status van deze module. Met de multi-channel-technologie kan je eenvoudig de verschillende lichteffecten extern omschakelen.

