



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|
| Afmetingen | Ø92mm x 107,5mm | Levensduur LEDs | 100 000h |
| Bijzonderheden | Knippert ± 110x1/minuut, flitst ± 72x5/minuut of in een willekeurig patroon | Lichtbron | LED |
| CE-certificaat | Ja | Lichteffecten | Knipperen, flitsen en onregelmatig flitsen |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL type 4X, EAC | Lichtsterkte | 400cd |
| Elektrische spanning | Afhankelijk van de gemonteerde basis | Merk | PIPS |
| Gebruikstemperatuur | -30°C tot +50°C | Nominale stroom | 12V AC/DC 450mA / 24V AC/DC 700mA / 40V AC/DC 800mA / 80V AC/DC 250mA / 120V AC 150mA / 240V AC 60mA |
| Gewicht | 200g | UL-certificaat | Ja |
| IP-aanduiding | IP66 | | |
| Kleur LEDs | Wit | | |
| Kleur lens | Wit | | |

Goed om te weten i

Deze module heeft een zeer hoge lichtsterkte door gebruik van 2x SuperBright LEDs met Fresnel lens binnenin. Met de multi-channel-technologie kan je eenvoudig de verschillende lichteffecten extern omschakelen.

