

EAN: 5414184702448



Specificaties

Afmetingen	Ø92mm x 42,5mm	Kleur lens	Diffuus
Bijzonderheden	Knippert ± 120x1/minuut of ± 36x2/minuut, flitst ± 60x4/minuut of in een willekeurig patroon	Levensduur LEDs	100 000h
CE-certificaat	Ja	Lichtbron	LED
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL type 4X, EAC	Lichteffect	Continu branden
Elektrische spanning	Afhankelijk van de gemonteerde basis	Lichteffecten	Continu branden, knipperen en flitsen
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C	Lichtsterkte	3cd
Gewicht	90g	Merk	PIPS
IP-aanduiding	IP66	Nominale stroom	12V AC/DC 310mA / 24V AC/DC 180mA / 40V AC/DC 150A / 80V AC/DC 85mA / 120V AC 65mA / 240V AC 55mA
Kleur LEDs	Meerkleurig	UL-certificaat	Ja

Goed om te weten i

Deze module heeft een multi-channel-technologie waarbij je 3 alarmniveaus volledig zelf kunt samenstellen. Kies uit maar liefst 8 kleuren en 5 lichteffecten. Bovendien kan je met deze technologie de verschillende niveaus eenvoudig extern omschakelen. PL301 is voorzien van een opale lens voor korte-afstandssignalisatie.