

# Flitsen/permanent | LED licht module | RGB/opale lens

EAN: 5414184702448



## Specificaties

Afmetingen	Ø92mm x 42,5mm	Kleur lens	Diffuus
Bijzonderheden	Knippert ± 120x1/ minuut of ± 36x2/ minuut, flitst ± 60x4/ minuut of in een willekeurig patroon	Levensduur LEDs	100 000h
CE-certificaat	Ja	Lichtbron	LED
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL type 4X, EAC	Lichteffecten	Permanent, knipperen en roteren
Elektrische spanning	Afhankelijk van de gemonteerde basis	Lichtsterkte	3cd
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +50°C	Merk	PIPS
Gewicht	90g	Nominale stroom	12V AC/DC 310mA / 24V AC/DC 180mA / 40V AC/DC 150A / 80V AC/DC 85mA / 120V AC 65mA / 240V AC 55mA
IP-aanduiding	IP66	Type	PIPS module
Kleur LEDs	Meerkleurig	UL-certificaat	Ja

## Goed om te weten 📄

Deze module heeft een multi-channel-technologie waarbij je 3 alarmniveaus volledig zelf kunt samenstellen. Kies uit maar liefst 8 kleuren en 5 lichteffecten. Bovendien kan je met deze technologie de verschillende niveaus eenvoudig extern omschakelen. PL301 is voorzien van een opale lens voor korte-afstandssignalisatie.