



### Specificaties

|                                       |                                      |                 |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| Aantal tonen                          | 64                                   | IP-aanduiding   | IP65  |
| Afmetingen                            | Ø92mm x 87,5mm                       | Kleur LEDs      | Oranje  |
| Alarmniveaus                          | 3                                    | Kleur lens      | Oranje  |
| Bijzonderheden                        | Knippert ±<br>110cycli/minuut        | Levensduur LEDs | 100 000h  |
| CE-certificaat                        | Ja                                   | Lichtbron       | LED   |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, UL type 4X, EAC                  | Lichteffecten   | Continu en drievoudig knipperen   |
| Elektrische spanning                  | Afhankelijk van de gemonteerde basis | Lichtsterkte    | 7cd   |
| Gebruikstemperatuur                   | -40°C tot +55°C                      | Merk            | PIPS  |
| Geluidsniveau (max)                   | 115dB                                | Nominale stroom | 12V AC/DC 3A /<br>24V AC/DC 1A /<br>40V AC/DC 0,6A /<br>80V AC/DC 0,3A /<br>120V AC 0,18A /<br>240V AC 0,1A |
| Gewicht                               | 540g                                 | UL-certificaat  | Ja  |

### Goed om te weten i

Deze module combineert visuele en akoestische signalisatie. Door de multi-channel-technologie kun je 3 verschillende alarmniveaus beheren.

