

SF08-
M1KTB-B

Multifunctionele LED-baken, IP66, Ø80mm 12-24V DC, aansluitklem/zoemer/blauw



Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 126mm	Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Lichtsterkte	250cd
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/ minuut of flitst 60x, 90x en 120x/ minuut of pulseert 20x/ minuut	Materiaal	Polycarbonaat
CE-certificaat	Ja	Merk	Patlite
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale spanning	12-24V DC
Geluidsniveau (max)	86dB	Nominale stroom	12V DC 0,64A / 24V DC 0,34A
Gewicht	250g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Blauw	UL-certificaat	Ja
Levensduur LEDs	100 000h	Zoemer	Ja

Goed om te weten i

Dit multifunctioneel LED baken heeft 22 lichtpatronen, onderverdeeld in 10 groepen met telkens 4 niveaus, waaruit je kunt kiezen. Het lichtpatroon kun je eenvoudig configureren door de draaischakelaar aan te passen en de contacten extern te sluiten of te openen. Een goed toepassingsvoorbeeld is het aanpassen van de rotatiesnelheid afhankelijk van de mate van gevaar.

