

Multifunctionele LED-baken | Ø80mm | 100-240V AC | aansluitklem | zoemer | blauw



Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 126mm	Materiaal	Polycarbonaat
Bedrijfsspanning	90-250V AC	Merk	Patlite
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/minuut of flitst 60x, 90x en 120x/minuut of pulseert 20x/minuut	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale stroom	100V AC 0,20A / 240V AC 0,08A
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Geluidsniveau (max)	86dB	Slagvastheid	4,5G
Gewicht	280g	Spanning	115V AC / 230V AC
IP-aanduiding	IP66	Type	Vooraf geconfigureerd
Kabellengte	500mm	UL-certificaat	Ja
Kleur lens	Blauw	Zoemer	Ja
Levensduur LEDs	100 000h		
Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel		
Lichtsterkte	250cd		

Goed om te weten i

Dit multifunctioneel LED baken heeft 22 lichtpatronen, onderverdeeld in 10 groepen met telkens 4 niveaus, waaruit je kunt kiezen. Het lichtpatroon kun je eenvoudig configureren door de draaischakelaar aan te passen en de contacten extern te sluiten of te openen. Een goed toepassingsvoorbeeld is het aanpassen van de rotatiesnelheid afhankelijk van de mate van gevaar.

