

SF08-
M2KTN-B

Multifunctionele LED-baken, IP66, Ø80mm 100-240V AC, aansluitklem/blauw



Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 120mm	Lichtsterkte	250cd
Bedrijfsspanning	90-250V AC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/ minuut of flitst 60x, 90x en 120x/ minuut of pulseert 20x/ minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	100V AC 0,19A / 240V AC 0,08A
Gewicht	270g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	115V AC / 230V AC
Kleur lens	Blauw	UL-certificaat	Ja
Levensduur LEDs	100 000h	Zoemer	Nee
Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel		

Goed om te weten

Dit multifunctioneel LED baken heeft 22 lichtpatronen, onderverdeeld in 10 groepen met telkens 4 niveaus, waaruit je kunt kiezen. Het lichtpatroon kun je eenvoudig configureren door de draaischakelaar aan te passen en de contacten extern te sluiten of te openen. Een goed toepassingsvoorbeeld is het aanpassen van de rotatiesnelheid afhankelijk van de mate van gevaar.

