

SF10-
M1KTN-B

Multifunctionele LED baken | IP66 | Ø100mm | 12-24V DC | aansluitklem | blauw



Specificaties

Afmetingen	Ø100mm x 140mm	Lichtsterkte	400cd
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Materiaal	Polycarbonaat
Bijzonderheden	Roteert 60x, 120x en 180x/ minuut of flitst 60x, 90x en 120x/ minuut of pulseert 20x/ minuut	Merk	Patlite
CE-certificaat	Ja	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale spanning	12-24V DC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale stroom	12V DC 0,62A / 24V DC 0,32A
Gewicht	390g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Blauw	UL-certificaat	Ja
Levensduur LEDs	100 000h	Zoemer	Nee
Lichteffecten	Roteren, flitsen, pulseren, dimmen en omni- of unidirectioneel		

Goed om te weten i

Dit multifunctioneel LED baken heeft 22 lichtpatronen, onderverdeeld in 10 groepen met telkens 4 niveaus, waaruit je kunt kiezen. Het lichtpatroon kun je eenvoudig configureren door de draaischakelaar aan te passen en de contacten extern te sluiten of te openen. Een goed toepassingsvoorbeeld is het aanpassen van de rotatiesnelheid afhankelijk van de mate van gevaar.

