



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Afmetingen | Ø80mm x 121mm | Lichtsterkte | 5300cd |
| Bedrijfsspanning | 90-250V AC | Materiaal | Polycarbonaat |
| Bijzonderheden | Roteert 120x/minuut | Merk | Patlite |
| CE-certificaat | Ja | Montage- en aansluittype | 3-schroevenmontage/kabel |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC | Nominale spanning | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Gebruikstemperatuur | -10°C tot +50°C | Nominale stroom | 100V AC 0,07A / 240V AC 0,04A |
| Gewicht | 270g | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding | IP23 / IP65 met rubberen afdichting | Slagvastheid | 4,5G |
| Kabellengte | 500mm | Spanning | 115V AC / 230V AC |
| Kleur lens | Rood | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Levensduur LEDs | 100 000h | UL-certificaat | Ja |
| Lichteffecten | Roteren | Zoemer | Nee |

