

SL08-  
M1KTN-R

## LED-baken continu branden/flitsen, IP66, Ø80mm 12-24V DC, aansluitklem/rood



### Specificaties

|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| Afmetingen                                  | Ø80mm x 120mm                                      | Lichtsterkte                  | 70cd  |
| Bedrijfsspanning                            | 10-30V DC  | Materiaal                     | Polycarbonaat                                 |
| Bijzonderheden                              | Knippert<br>180x/ minuut of<br>flitst 120x/ minuut | Merk                          | Patlite                                       |
| CE-certificaat                              | Ja   | Montage- en<br>aansluittype   | 2-<br>gatenmontage/aansluitklem               |
| Certificaten,<br>keurmerken,<br>markeringen | CE, cULus, EAC, KC                                 | Nominale<br>spanning          | 12-24V DC                                     |
| Gebruikstemperatuur                         | -20°C tot +50°C                                    | Nominale<br>stroom            | 12V DC 0,22A / 24V DC<br>0,12A                |
| Gewicht                                     | 230g   | Relatieve<br>luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen<br>condensatie) bij 20°C |
| IP-aanduiding                               | IP66   | Slagvastheid                  | 4,5G  |
| Kabellengte                                 | 500mm  | Spanning                      | 12V DC / 24V DC                               |
| Kleur lens                                  | Rood   | UL-certificaat                | Ja  |
| Levensduur LEDs                             | 100 000h   | Zoemer                        | Nee   |
| Lichteffecten                               | Continu, knipperen<br>en drievoudige flits         |                               |   |

### Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

