

SL08-
M2KTB-B

LED baken | status/flitsen | IP66 | Ø80mm |
100-240V AC | aansluitklem | blauw



Specificaties

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| Afmetingen | Ø80mm x 126mm | Materiaal | Polycarbonaat |
| Bedrijfsspanning | 90-250V AC | Merk | Patlite |
| Bijzonderheden | Knippert 180x/minuut of flitst 120x/minuut | Montage- en aansluittype | 2- gatenmontage/aansluitklem |
| CE-certificaat | Ja | Nominale spanning | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Certificaten, keurmerken, markeringen | CE, cULus, EAC, KC | Nominale stroom | 100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A |
| Gebruikstemperatuur | -20°C tot +50°C | Relatieve luchtvochtigheid | Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C |
| Geluidsniveau (max) | 86dB | Slagvastheid | 4,5G |
| Gewicht | 270g | Spanning | 115V AC / 230V AC |
| IP-aanduiding | IP66 | Type | Vooraf geconfigureerd |
| Kabellengte | 500mm | UL-certificaat | Ja |
| Kleur lens | Blauw | Zoemer | Ja |
| Levensduur LEDs | 100 000h | | |
| Lichteffecten | Continu, knipperen en drievoudige flits | | |
| Lichtsterkte | 35cd | | |

Goed om te weten ⓘ

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

