



Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 126mm	Materiaal	Polycarbonaat
Bedrijfsspanning	90-250V AC	Merk	Patlite
Bijzonderheden	Knippert 180x/minuut of flitst 120x/minuut	Montage- en aansluittype	2-gatenmontage/aansluitklem
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Nominale stroom	100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Geluidsniveau (max)	86dB	Slagvastheid	4,5G
Gewicht	270g	Spanning	115V AC / 230V AC
IP-aanduiding	IP66	Type	Vooraf geconfigureerd
Kabellengte	500mm	UL-certificaat	Ja
Kleur lens	Groen	Zoemer	Ja
Levensduur LEDs	100 000h		
Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits		
Lichtsterkte	65cd		

Goed om te weten 📄

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

