

SL08-  
M2KTB-G

## LED-baken continu branden/flitsen, IP66, Ø80mm 100-240V AC, aansluitklem/zoemer/groen



### Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 126mm
Bedrijfsspanning	90-250V AC
Bijzonderheden	Knippert 180x/minuut of flits 120x/minuut
CE-certificaat	Ja
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C
Geluidsniveau (max)	86dB
Gewicht	270g
IP-aanduiding	IP66
Kabellengte	500mm
Kleur lens	Groen
Levensduur LEDs	100 000h

Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits
Lichtsterkte	65cd
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Patlite
Montage- en aansluittype	2- gatenmontage/aansluitklem
Nominale spanning	100-240V AC (50/60Hz)
Nominale stroom	100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A
Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Slagvastheid	4,5G
Spanning	115V AC / 230V AC
UL-certificaat	Ja
Zoemer	Ja

### Goed om te weten

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

